

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ № _____

Капитальный ремонт сетей электроснабжения бытовых помещений. Корпус 83.

№ п/п	Наименование работ	Единицы измерения	Кол-во	Потребные запасные части и материалы (наименование, наименование, размер)		Ед-цы из-ия	Кол-во	Примечание
				5	6			
Демонтаж электрооборудования (душевые, раздевалки)								
1	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений: с тяжелыми условиями среды, уплотненный. Демонтаж с утилизацией.	шт	287					
2	Кабели до 35 кв по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 пог. м, 0,3 кг. Демонтаж с утилизацией.	м	3200					
3	Монтаж клеммных коробок высота до 3 м. Демонтаж с утилизацией.	шт	280					
4	Выключатель: одноклавишный неуплощенного типа при открытой проводке. Демонтаж с утилизацией.	шт	48					
5	Розетка штепсельная: неуплощенного типа при открытой проводке. Демонтаж с утилизацией.	шт	14					
Монтаж электрооборудования (душевые, раздевалки)								
6	Трубы виннипластовые по установленным конструкциям сечением до 25 мм ² .	м	3200	Труба гофрированная ПВХ d20 мм с протяжкой	м	3200		
				Держатель с защелкой 20мм	шт	4571		
				Дюбель-гвоздь 6х40	шт	4600		
7	Затягивание проводов в проложенные трубы сумарным сечением до 16 мм ²	м	3200	Кабель ВВГ нг 3х1,5мм2	м	1500		
				Кабель ВВГ нг 3х2,5мм2	м	1700		
8	Монтаж клеммных коробок высота до 3 м	шт	248	Коробка распаячная наружного крепления 70х70х40	шт	248		
				Дюбель-гвоздь 6х40	шт	496		
9	Выключатель: одноклавишный утопленного типа при открытой проводке.	шт	48	Выключатель встраиваемый I клавиша, цвет белый	шт	48		
				Коробка установочная 68х42мм	шт	48		
10	Розетка штепсельная: утопленного типа при открытой проводке	шт	14	Розетка «Евро» одинарная для скрытой проводки	шт	14		
				Коробка установочная 68х42мм	шт	14		
				Светильник Грильято Стандарт 40W	шт	216		
11	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений: с тяжелыми условиями среды, уплотненный	шт	254	Светильник промышленный светодиодный пыле-влагозащищенный Айсберг 40W, 5000Lm, IP 65	шт	24		
				Светильник светодиодный Ledel L-office 32	шт	14		

							(пласт. корпус)		
12	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением до 2,5 мм ² .	шт	3231		Клемма WAGO2273-248 8-пров 0.5-2.5мм ² 24 А 450V с пастой	шт		800	
13	Монтаж проходной гильзы в стене d до32мм длиной до 1м	т	0,027		Труба стальная 30x1,6 ГОСТ 10704	т		0,027	
14	Монтаж проходной гильзы в плите перекрытия d до62мм длиной до 1м	т	0,215		Труба стальная бесшовная холоднодеформированная Ø57x4,0 09Г2С ГОСТ8734-75	т		0,215	
15	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 100 А	шт	1		Автомат ВА 47-29 IP 25А 4,5кА х-ка С DIN-рейка 120см оцинкованная ТДМ	шт		38	
16	Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением до 25 мм ² открыто по строительным основаниям	м	20		Провод ПВ1 1x4мм ²	м		20	
Демонтаж электрооборудования (комната приема пищи охраны)									
17	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений: с тяжелыми условиями среды, уплотненный. Демонтаж с утилизацией.	шт	4						
18	Кабели до 35 кв по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 пог. м, 0,3 кг. Демонтаж с утилизацией.	м	146						
19	Монтаж клеммных коробок высота до 3 м. Демонтаж с утилизацией.	шт	1						
20	Выключатель: одноклавишный неуплощенного типа при открытой проводке. Демонтаж с утилизацией.	шт	1						
21	Розетка штепсельная: неуплощенного типа при открытой проводке. Демонтаж с утилизацией.	шт	8						
Монтаж электрооборудования (комната приема пищи охраны)									
22	Затягивание проводов в проложенные трубы сумарным сечением до 16 мм ²	м	146	Кабель ВВГнг 3х1,5мм ²	шт	50			
				Кабель ВВГнг 3х2,5мм ²	шт	80			
				Кабель ВВГнг 3х4 мм ²	шт	16			
				Кабель канал 15х10 (2м)	шт	7			
23	Выключатель: одноклавишный утопленного типа при открытой проводке.	шт	1	Дюбель-твоздь 6х40	шт	60			
				Выключатель встраиваемый 1 клавиша, цвет белый	шт	1			
24	Розетка штепсельная: неуплощенного типа при открытой проводке	шт	1	Коробка установочная 68x42мм	шт	1			
				Вилка переносная 013 2P+PE 16А 220В IP44 ЕКФ	шт	1			
25	Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке	шт	7	Розетка 16А IP3 стационарная 2P+PE 220В IP44	шт	1			
				Коробка установочная 68x42мм	шт	7			
26	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений: с тяжелыми условиями среды, уплотненный	шт	6		Светильник промышлennyй светодиодный пылевлагозащитенный Айберт 40W, 5000Lm, IP 65	шт		6	
27	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением до 2,5 мм ² .	шт	384		Клемма WAGO2273-248 8-пров 0.5-2.5мм ² 24 А 450V с пастой	шт		48	
28	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 100 А	шт	1		Автомат АДТ 63 2P 25А	шт		1	

Производство работ осуществляется, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри существующих зданий внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности. Прочие материалы и механизмы Подрядчика.

Заместитель главного энергетика
СОГЛАСОВАНО:
Главный энергетик



Либаев Г.Б.

Теплоухов А.А.