

Утверждаю

Технический директор
ООО "Омсктехуглерод"


Дмитриев А.М.

« 28 » 04 2021 г.

Дефектная ведомость ЗТ-00000171 от 20.04.2021

Наименование: Текущий ремонт газохода отходящих газов (частичная замена тепловой изоляции) в цехе №1.

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Исполнитель	Материал	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
Газоход отходящих газов (Инв. № 00.00000278)								
1	Демонтаж изоляции из оцинкованной стали трубопровода Ø1220мм. общей длиной 7м.	м2	29,89 ✓	Подрядчик				
2	Демонтаж изоляции из минераловатных прошивных матов трубопровода Ø1220мм. общей длиной 7м.	м2	29,89 ✓	Подрядчик	Маты прошивные МП-75 2000х1000х80	м3	2,46	
3	Изоляция трубопровода Ø1220мм. общей длиной 7м. минераловатными прошивными матами. Толщина теплоизоляционного слоя в конструкции 70мм.	м3	1,98 ✓	Подрядчик	Проволока ф2мм Оч ГОСТ 3282-74	кг	5	
4	Покрытие изоляции трубопровода Ø1220мм. общей длиной 7м. оцинкованной сталью.	м2	29,89 ✓	Подрядчик	Лист оцинкованный 0,55х1250х2500 0,8 пс Саморез 4,2х13 со сверлом и пресшайбой	шт	239	
5	Изоляция трубопровода Ø1420мм. общей длиной 10м. минераловатными прошивными матами. Толщина теплоизоляционного слоя в	м3	3,28 ✓	Подрядчик	Маты прошивные МП-75 2000х1000х80 Проволока ф2мм Оч ГОСТ 3282-74	м3	4,07	




	конструкции 70мм.							
6	Покрывные изоляции трубопровода Ø1420мм. общей длиной 10м. оцинкованной сталью.	м2	48,98 ✓	Подрядчик	Лист оцинкованный 0,55x1250x2500 0,8 пс Саморез 4,2x13 со сверлом и пресшайбой	шт	392	С автовышки на высоте 9м. с пред. поясами.
7	Затаривание строительного мусора в мешки (маты прошивные, плиты теплоизоляционные, вес мешка в среднем 2,5кг.)	т	0,148 ✓	Подрядчик				С автовышки на высоте 9м. с пред. поясами.
8	Переноска сподручных материалов (грузов): на первые 10м.	т	0,148 ✓	Подрядчик				
9	Переноска сподручных материалов (грузов): добавлять на каждые следующие 10м. мешков с отходами изоляции на расстояние до 25м.	т	0,148 ✓	Подрядчик				
1	Складирование мешков вручную на поддоны	шт	60 ✓	Подрядчик				
1	Погрузка вручную сподручных и навалочных грузов на транспортные средства	т	0,148 ✓	Подрядчик				

Общий раздел для доп. информации:

Работы проводятся в стесненных условиях, во вредных условиях (мин. вата, маты) в зоне действующего оборудования.
 Работы выполняются с площадок обслуживания, частично с автовышек.
 Материалы (основные и вспомогательные) предоставляет Заказчик, используется внутрипостроечный транспорт Заказчика.
 Автовышки предоставляет "Заказчик".
 Доставка, погрузка, разгрузка оцинкованного листа для изготовления фасонных изделий на базе Подрядчика осуществляется собственными силами и средствами, в том числе, и с использованием транспорта Подрядчика.
 Позиции 5, 6 с автовышки на высоте 9м. с пред. поясами.

Лист согласований:

Главный механик
 Начальник цеха
 Ведущий инженер


 Бородин А.С.

 Семенов Е.Н.

 Калашников А.А.

Согл. Кашица, И.В. № 001 (Борисов В.В.) 23.04.21