


Технический директор  
 ООО «Омсктехуглерод»  
  
 А.М. Дмитриев  
 2024 г.

**ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 95/24**  
 Капитальный ремонт сетей электроснабжения помещений. Корпус 21. Кабинеты 7, 10, 22, 30, 35 (Заводоуправление)

№ п/п	Наименование работ	Единицы измерения	Кол-во	Потребные запасные части и материалы (наименование)		Ед-цы из-ия	Кол-во	Примечание
				Наименование, размер	Кол-во			
1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>Раздел. 1 Кабинет 7. Инв. №00.00019608</b>								
<b>Демонтаж электрооборудования</b>								
1	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений: с тяжелыми условиями среды, уплотненный. Демонтаж с утилизацией.	шт	10					
2	Кабели до 35 кв по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 пог. м, 0,3 кг. Демонтаж с утилизацией.	м	550					
3	Коробка ответвительная на стене. Демонтаж с утилизацией.	шт	14					
4	Выключатель: одноклавишный неуплотненного типа при открытой проводке. Демонтаж с утилизацией.	шт	2					
5	Розетка штепсельная: неуплотненного типа при открытой проводке. Демонтаж с утилизацией.	шт	37					
<b>Монтаж электрооборудования</b>								
6	Трубы винипластовые по установленным конструкциям сечением до 25 мм <sup>2</sup> .	м	550	Дюбель-гвоздь 6x60	шт	1130		
				Гофрированная труба из ПВХ (серия 9) диаметром 25 мм с протяжкой длиной 25 м 9192525 ДКС	м	550		
				Держатель с хомутиком d16-32 51200 ДКС	шт	1100		
				Кабель ВВГ нг 3x2,5мм <sup>2</sup>	м	350		
				Кабель ВВГ нг 3x1,5мм <sup>2</sup>	м	200		
7	Затягивание проводов в проложенные трубы суммарным сечением до 16 мм <sup>2</sup>	м	550	Хомут 2,5x150 нейлон (в 1 упак 100шт)	упак	4		
				Коробка распаячная 100x100	шт	14		
				Коробка установочная для скрытой проводки 68x42 мм	шт	39		
8	Коробка ответвительная на стене	шт	53					
9	Выключатель: одноклавишный уплотненного типа при скрытой проводке.	шт	2	Выключатель двухклавишный ЕКФ Стокгольм без рамки черный	шт	2		
10	Розетка штепсельная: уплотненного типа при скрытой проводке	шт	37	Розетка с заземлением ЕКФ Стокгольм без рамки черная	шт	37		
				Рамка ЕКФ Стокгольм 1 поста черная пластик	шт	1		
				Рамка ЕКФ Стокгольм 2 поста черная пластик	шт	1		
				Рамка ЕКФ Стокгольм 4 поста черная пластик	шт	10		

11	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений: с тяжелыми условиями среды, уплотненный	шт	10	Светильник светодиодный Ledel L-office 32 пластиковый корпус	шт	10	
12	Присоединение к клеммам жил проводов или кабелей сечением до 2,5 мм <sup>2</sup> .	шт	266	Клемма WAGO2273-248 8-пров 0.5-2.5мм <sup>2</sup> 24 А 450V с пастой	шт	40	
<b>Раздел. 2 Кабинет 10. Инв. №00.00019608</b>							
<b>Демонтаж электрооборудования</b>							
13	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений: с тяжелыми условиями среды, уплотненный. Демонтаж с утилизацией.	шт	11				
14	Кабели до 35 кв по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 пог. м, 0,3 кг. Демонтаж с утилизацией.	м	450				
15	Коробка ответвительная на стене. Демонтаж с утилизацией.	шт	14				
16	Выключатель: одноклавишный неуплотненного типа при открытой проводке. Демонтаж с утилизацией.	шт	2				
17	Розетка штепсельная: неуплотненного типа при открытой проводке. Демонтаж с утилизацией.	шт	45				
<b>Монтаж электрооборудования</b>							
18	Трубы виниловые по установленным конструкциям сечением до 25 мм <sup>2</sup> .	м	450	Дюбель-гвоздь 6x60 Гофрированная труба из ПВХ (серия 9) диаметром 25 мм с протяжкой длиной 25 м 9192525 ДКС Держатель с хомутиком d16-32 51200 ДКС	шт	950	
19	Затягивание проводов в проложенные трубы суммарным сечением до 16 мм <sup>2</sup>	м	450	Кабель ВВГнг 3x2,5мм <sup>2</sup>	м	300	
				Кабель ВВГнг 3x1,5мм <sup>2</sup>	м	150	
				Хомут 2,5x150 нейлон(100шт)	уп	2	
20	Коробка ответвительная на стене	шт	61	Коробка распаячная 100x100	шт	14	
				Коробка установочная для скрытой проводки 68x42 мм	шт	47	
				Кабель-канал ЕКФ 100x60 мм 2 м белый	шт	6	
				Угол внешний 100x60 мм КМИН 2 шт ЕК	шт	2	
				Поворот на 90 градусов 100 x 60 мм КМП 2 шт ЕК	шт	2	
21	Выключатель: одноклавишный уплотненного типа при скрытой проводке.	шт	2	Соединитель 100x60 мм КМС 2 шт ЕК	шт	2	
				Выключатель одноклавишный ЕКФ Стоктольм без рамки черный	шт	2	
22	Розетка штепсельная: уплотненного типа при скрытой проводке	шт	45	Розетка с заземлением ЕКФ Стоктольм без рамки черная	шт	45	
				Рамка ЕКФ Стоктольм 1 поста черная пластик	шт	1	
				Рамка ЕКФ Стоктольм 2 поста черная пластик	шт	1	
				Рамка ЕКФ Стоктольм 4 поста черная пластик	шт	11	
23	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений: с тяжелыми условиями среды, уплотненный	шт	11	Светильник светодиодный Ledel L-office 32 пластиковый корпус	шт	11	
24	Присоединение к клеммам жил проводов или кабелей сечением до 2,5 мм <sup>2</sup> .	шт	266	Клемма WAGO2273-248 8-пров 0.5-2.5мм <sup>2</sup> 24 А 450V с пастой	шт	40	

**Раздел. 3 Кабинет 22. Инв. №00.00019608**

**Демонтаж электрооборудования**

25	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений: с тяжелыми условиями среды, уплотненный. Демонтаж с утилизацией.	шт	11					
26	Кабели до 35 кв по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 пог. м, 0,3 кг. Демонтаж с утилизацией.	м	550					
27	Коробка ответвительная на стене. Демонтаж с утилизацией.	шт	14					
28	Выключатель: одноклавишный неуплотненного типа при открытой проводке. Демонтаж с утилизацией.	шт	2					
29	Розетка штепсельная: неуплотненного типа при открытой проводке. Демонтаж с утилизацией.	шт	45					

**Монтаж электрооборудования**

30	Трубы винилпластовые по установленным конструкциям сечением до 25 мм <sup>2</sup> .	м	550	Дюбель-гвоздь 6x60	шт	1130		
				Гофрированная труба из ПВХ (серия 9) диаметром 25 мм с протяжкой длиной 25 м 9192525 ДКС	м	550		
31	Затягивание проводов в проложенные трубы сумарным сечением до 16 мм <sup>2</sup>	м	550	Держатель с хомутиком d16-32 51200 ДКС	шт	1100		
				Кабель ВВГнг 3x2,5мм2	м	350		
				Кабель ВВГнг 3x1,5мм2	м	200		
				Хомут 2,5x150 нейлон(100шт)	уп	4		
32	Коробка ответвительная на стене	шт	54	Коробка распаячная 100x100	шт	14		
				Коробка установочная для скрытой проводки 68x42 мм	шт	40		
33	Выключатель: одноклавишный уплотненного типа при скрытой проводке.	шт	2	Выключатель одноклавишный ЕКФ Стоктольм без рамки черный	шт	2		
				Розетка с заземлением ЕКФ Стоктольм без рамки черная	шт	45		
34	Розетка штепсельная: уплотненного типа при скрытой проводке	шт	45	Рамка ЕКФ Стоктольм 1 поста черная пластик	шт	1		
				Рамка ЕКФ Стоктольм 2 поста черная пластик	шт	1		
				Рамка ЕКФ Стоктольм 4 поста черная пластик	шт	11		
35	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений: с тяжелыми условиями среды, уплотненный	шт	11	Светильник светодиодный Ledel L-office 32 пластиковый корпус	шт	11		
				Клемма WAGO2273-248 8-пров 0.5-2.5мм2 24 А 450V с пастой	шт	40		

**Раздел. 4 Кабинет 30. Инв. №00.00019608**

**Демонтаж электрооборудования**

37	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений: с тяжелыми условиями среды, уплотненный. Демонтаж с утилизацией.	шт	10					
38	Кабели до 35 кв по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 пог. м, 0,3 кг. Демонтаж с утилизацией.	м	550					
39	Коробка ответвительная на стене. Демонтаж с утилизацией.	шт	14					
40	Выключатель: одноклавишный неуплотненного типа при открытой	шт	2					

41	Розетка штепсельная: неутропленного типа при открытой проводке. Демонтаж с утилизацией.	шт	37						
<b>Монтаж электрооборудования</b>									
42	Трубы винипластовые по установленным конструкциям сечением до 25 мм <sup>2</sup> .	м	550	Дюбель-гвоздь 6x60	шт	1130			
				Гофрированная труба из ПВХ (серия 9) диаметром 25 мм с протяжкой длиной 25 м 9192525 ДКС	м	550			
				Держатель с хомутиком d16-32 51200 ДКС	шт	1100			
43	Затягивание проводов в проложенные трубы суммарным сечением до 16 мм <sup>2</sup>	м	550	Кабель ВВГнг 3х2,5мм2	м	350			
				Кабель ВВГнг 3х1,5мм2	м	200			
				Хомут 2,5х150 нейлон (в 1 упак 100шт)	упак	4			
				Коробка распаячная 100х100	шт	14			
44	Коробка ответвительная на стене	шт	53	Коробка установочная для скрытой проводки 68х42 мм	шт	39			
45	Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке.	шт	2	Выключатель двухклавишный ЕКФ Стокгольм без рамки черный	шт	2			
				Розетка с заземлением ЕКФ Стокгольм без рамки черная	шт	37			
46	Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке	шт	37	Рамка ЕКФ Стокгольм 1 поста черная пластик	шт	1			
				Рамка ЕКФ Стокгольм 2 поста черная пластик	шт	1			
				Рамка ЕКФ Стокгольм 4 поста черная пластик	шт	10			
47	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений: с тяжелыми условиями среды, уплотненный	шт	10	Светильник светодиодный Ledel L-office 32 пластиковый корпус	шт	10			
48	Присоединение к клеммам жил проводов или кабелей сечением до 2,5 мм <sup>2</sup> .	шт	266	Клемма WAGO2273-248 8-пров 0,5-2,5мм2 24 А 450V с пастой	шт	40			
<b>Раздел. 5 Кабинет 35. Инв. №00.00019608</b>									
<b>Демонтаж электрооборудования</b>									
49	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений: с тяжелыми условиями среды, уплотненный. Демонтаж с утилизацией.	шт	10						
50	Кабели до 35 кв по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 пог. м, 0,3 кг. Демонтаж с утилизацией.	м	550						
51	Коробка ответвительная на стене. Демонтаж с утилизацией.	шт	14						
52	Выключатель: одноклавишный неутропленного типа при открытой проводке. Демонтаж с утилизацией.	шт	2						
53	Розетка штепсельная: неутропленного типа при открытой проводке. Демонтаж с утилизацией.	шт	37						
<b>Монтаж электрооборудования</b>									
				Дюбель-гвоздь 6x60	шт	1130			
54	Трубы винипластовые по установленным конструкциям сечением до 25 мм <sup>2</sup> .	м	550	Гофрированная труба из ПВХ (серия 9) диаметром 25 мм с протяжкой длиной 25 м 9192525 ДКС	м	550			
				Держатель с хомутиком d16-32 51200 ДКС	шт	1100			
55	Затягивание проводов в проложенные трубы суммарным сечением до 16 мм <sup>2</sup>	м	550	Кабель ВВГнг 3х2,5мм2	м	350			
				Кабель ВВГнг 3х1,5мм2	м	200			

				Хомут 2,5х150 нейлон (в 1 упак 100шт)	упак	4	
				Коробка распаечная 100х100	шт	14	
56	Коробка ответвительная на стене	шт	53	Коробка установочная для скрытой проводки 68х42 мм	шт	39	
57	Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке.	шт	2	Выключатель двухклавишный ЕКГ Стокгольм без рамки черный	шт	2	
				Розетка с заземлением ЕКГ Стокгольм без рамки черная	шт	37	
58	Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке	шт	37	Рамка ЕКГ Стокгольм 1 поста черная пластик	шт	1	
				Рамка ЕКГ Стокгольм 2 поста черная пластик	шт	1	
				Рамка ЕКГ Стокгольм 4 поста черная пластик	шт	10	
59	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений: с тяжелыми условиями среды, уплотненный	шт	10	Светильник светодиодный Ledel L-office 32 пласти-ковый корпус	шт	10	
60	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением до 2,5 мм <sup>2</sup> .	шт	266	Клемма WAGO2273-248 8-пров 0.5-2.5мм <sup>2</sup> 24 А 450V с пастой	шт	40	

Производство работ осуществляется, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри существующих зданий внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности. Прочие материалы и механизмы Подрядчика. Демонтаж с утилизаци-ей.

Заместитель главного энергетика по ЭС

Лябаев Г.Б.

Начальник цеха №13

Кешель М.Ф.

СОГЛАСОВАНО:

Главный энергетик

Титоров В.А.