

фрагмент плана 2 этажа М1:50






Схема ограждения О/П-1 М 1:50

1-1



Озращденне 0/1-2 М1:50



Спецификация элементов ограждения лестницы 1

Марка, познц.	Наименование	Кол-во шт.	Масса кг.	Общая длина, м.
	6. Ограждения лестницы №1 ОЛ-1 и ОЛ-2 в осях М-И, 2-З			
1	Поручень - труба из нержавеющей 50,8х1,5 AISI304, зерк.	1		9,80
2	Стойка - труба из нержавеющей 38х1,5 AISI304, зерк. 12 стоек h=1060 и 3 стойки h=1290	15		16,60
3	Ручеги - труба из нержавеющей 16х1,5 AISI304, зерк.	3		29,40
4	Соединит.элемент между стойкой и поручнем из нержавеющей AISI304, diam.14	15		11,90

1. Ограждения выполнять из нержавеющей стали.
2. Узы крепления стоек ограждения исполнять к стене, площадкам выполнять согласно техническим условиям – по стандарту.
3. Размеры элементов ограждения уточнить после натурных обмеров, согласовать с автором проекта.
4. Компенсирующие элементы и их количество определяются фирмой поставщика.

Тип, рисунок, конфигурация ограждения лестниц и крылец могут быть изменены по дизайн-проектам при согласовании с автором проекта.

Административное здание по ул. Пушкина-Думская в ЦАО г. Омска			
ИЗМ. КОЛ-ВО РАБОТОМ ИЛИ МАТЕР. ПОДЛЕЖИТ ДАТА	ИЗМ. КОЛ-ВО РАБОТОМ ИЛИ МАТЕР. ПОДЛЕЖИТ ДАТА	ИЗМ. КОЛ-ВО РАБОТОМ ИЛИ МАТЕР. ПОДЛЕЖИТ ДАТА	ИЗМ. КОЛ-ВО РАБОТОМ ИЛИ МАТЕР. ПОДЛЕЖИТ ДАТА
09/15	09/15	09/15	09/15
1 этап строительства Детской центр. "Юн-Юн-Юн"			
СТАНОВ	ИЗМ.	МАТЕР.	МАТЕР.
АН	9		
ООО "Спец-строй" ОГРН-10451-0900000			