

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №7893

Наименование проекта: Капитальный ремонт помещений цеха №20.

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	5
Раздел 1. Мойка.				
Стены				
1	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных	100 м2	1,8	
2	Обеспыливание поверхности	1 м2 обеспыливаемой поверхности	180	
3	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	100 м2 покрытия	1,8	
4	Грунтовка бетонконтакт	кг	27	Материал заказчика
5	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: простая стен	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	1,8	толщина 20 мм
6	Штукатурка цемент	кг	3060	Материал заказчика
7	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню: плоских	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,032	толщина 20 мм
8	Штукатурка цемент	кг	54,4	Материал заказчика
9	Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке: стен	100 м2 окрашиваемой поверхности	1,8	
10	Шпаклевка	кг	360	Материал заказчика
11	Эмаль ПФ-115 (расход 1м2 - 350 гр)	кг	63	Материал заказчика
12	Грунтовка антигрибок	кг	27	Материал заказчика
13	Простая окраска масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,032	
14	Эмаль ПФ-115 (расход 1м2 - 350 гр)	кг	1,12	Материал заказчика
15	Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диаметром до 500 мм: уайт-спиритом	100 м2 обезжириваемой поверхности	0,192	
16	Уайт-спирит	л	6,1	Материал заказчика
17	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных за 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,192	
18	Эмаль "Krafor" для радиаторов и труб отопления, 0,9 кг (расход 150 гр на 1м2)	кг	2,85	Материал заказчика
Потолок.				
19	Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке: потолков	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,708	
20	Шпаклевка	кг	141	Материал заказчика
21	Грунтовка универсальная	кг	10,7	Материал заказчика
22	Эмаль ПФ-115 (расход 1м2 - 350 гр)	кг	24,8	Материал заказчика
Раздел 2. Строительные леса.				

1	2	3	4	5
23	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ	100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов	0,3	
Раздел 3. Сварочный пост.				
Стены.				
24	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	100 м2 покрытия	1,71	
25	Грунтовка бетонконтакт	кг	25,7	Материал заказчика
26	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: простая стен	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	1,71	толщина 20 мм
27	Штукатурка цемент	кг	2907	Материал заказчика
28	Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке: стен	100 м2 окрашиваемой поверхности	1,71	
29	Эмаль ПФ-115 (расход 1м2 - 350 гр)	кг	59,85	Материал заказчика
30	Грунтовка антигрибок	кг	25	Материал заказчика
31	Шпаклевка	кг	342	Материал заказчика
32	Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диаметром до 500 мм: уайт-спиритом	100 м2 обезжириваемой поверхности	0,02	
33	Уайт-спирит	л	0,6	Материал заказчика
34	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных за 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,02	
35	Эмаль "Крафор" для радиаторов и труб отопления, 0,9 кг (расход 150 гр на 1м2)	кг	0,3	Материал заказчика
36	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей: эмалью ПФ-115	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,02	
37	Эмаль ПФ-115 (расход 1м2 - 350 гр)	кг	0,7	Материал заказчика
38	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных	100 м2	0,018	
39	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	100 м2 проемов	0,018	
40	Дверь деревянная с коробкой и фурнитурой в комплекте (размер по полотну 0,9х2,0 м)	шт	1	Материал заказчика
41	Разборка деревянных заполнений проемов: оконных без подоконных досок	100 м2	0,0174	
42	Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами: спаренными в стенах каменных площадью проема до 2 м2	100 м2 проемов	0,0174	
43	Окно деревянное размерами 1,2 х 1,45 м	шт	1	Материал заказчика
Потолок.				
44	Простая окраска масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям: потолков, подготовленных под окраску ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-024-09 ОЗП=18,17; ЭМ=12,37; ЗПМ=18,17; МАТ=2,23	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,325	
45	Эмаль ПФ-115 (расход 1м2 - 350 гр)	кг	11,4	Материал заказчика
Пол.				
46	Устройство стяжек: бетонных толщиной 20 мм	100 м2 стяжки	0,325	
47	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-03	100 м2 стяжки	0,325	толщина 50 мм
48	Бетон В15 ПЗ	м3	1,7	Материал заказчика
49	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1 т	0,1219	
50	Сетка сварная 50х50х4 (ВР1 в картах 0,51х1,5м) (1 м2 - 3,75 кг) (121,9 кг)	м2	32,5	Материал заказчика

1	2	3	4	5
Раздел 4. Строительные леса.				
51	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ	100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов	0,3	
Раздел 5. Бокс №3				
Стены.				
52	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных	100 м2	1,743	
53	Обеспыливание поверхности	1 м2 обеспыливаемой поверхности	174,3	
54	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	100 м2 покрытия	1,743	
55	Грунтовка бетонконтакт	кг	26,2	Материал заказчика
56	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: простая стен	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	1,743	толщина 20 мм
57	Штукатурка цемент	кг	2963	Материал заказчика
58	Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке: стен	100 м2 окрашиваемой поверхности	1,743	
59	Шпаклевка	кг	349	Материал заказчика
60	Эмаль ПФ-115 (расход 1м2 - 350 гр)	кг	61	Материал заказчика
61	Грунтовка антигрибок	кг	26,2	Материал заказчика
62	Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диаметром до 500 мм: уайт-спиритом	100 м2 обезжириваемой поверхности	0,332	
63	Уайт-спирит	л	10,6	Материал заказчика
64	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных за 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,327	
65	Эмаль "Крафор" для радиаторов и труб отопления, 0,9 кг (расход 150 гр на 1м2)	кг	4,9	Материал заказчика
66	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,005	
67	Эмаль "Крафор" для радиаторов и труб отопления, 0,9 кг (расход 150 гр на 1м2)	кг	1	Материал заказчика
Потолок.				
68	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных	100 м2	1,1	
69	Обеспыливание поверхности	1 м2 обеспыливаемой поверхности	110	
70	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз потолков	100 м2 покрытия	1,1	
71	Грунтовка универсальная	кг	16,5	Материал заказчика
72	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: простая потолков	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	1,1	толщина 20 мм
73	Штукатурка цемент	кг	1870	Материал заказчика
74	Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке: потолков	100 м2 окрашиваемой поверхности	1,1	
75	Шпаклевка	кг	220	Материал заказчика

1	2	3	4	5
76	Грунтовка универсальная	кг	16,5	Материал заказчика
77	Эмаль ПФ-115 (расход 1м2 - 350 гр)	кг	38,5	Материал заказчика
Раздел 6. Новый Раздел				
78	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ	100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов	0,2	
Раздел 7. Бокс №5.				
Стены.				
79	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных	100 м2	3,468	
80	Обеспыливание поверхности	1 м2 обеспыливаемой поверхности	346,8	
81	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	100 м2 покрытия	3,468	
82	Грунтовка бетонконтакт	кг	52,02	Материал заказчика
83	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: простая стен	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	3,468	толщина 20 мм
84	Штукатурка цемент	кг	5895,6	Материал заказчика
85	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню: плоских	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,032	толщина 20 мм
86	Штукатурка цемент	кг	54,4	Материал заказчика
87	Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке: стен	100 м2 окрашиваемой поверхности	3,468	
88	Шпаклевка	кг	693,6	Материал заказчика
89	Эмаль ПФ-115 (расход 1м2 - 350 гр)	кг	121,38	Материал заказчика
90	Грунтовка антигрибок	кг	52,02	Материал заказчика
91	Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диаметром до 500 мм: уайт-спиритом	100 м2 обезжириваемой поверхности	0,177	
92	Уайт-спирит	л	5,6	Материал заказчика
93	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных за 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,177	
94	Эмаль "Krafor" для радиаторов и труб отопления, 0,9 кг (расход 150 гр на 1м2)	кг	2,7	Материал заказчика
Потолок.				
95	Простая окраска масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям: потолков, подготовленных под окраску <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-024-09 ОЗП=18,17; ЭМ=12,37; ЗПМ=18,17; МАТ=2,23</i>	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,2375	
96	Эмаль ПФ-115 (расход 1м2 - 350 гр)	кг	8,3	Материал заказчика
Раздел 8. Новый Раздел				
97	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ	100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов	0,7	
Раздел 9. Слесарная мастерская.				
98	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных	100 м2	1,105	
99	Обеспыливание поверхности	1 м2 обеспыливаемой поверхности	110,5	
100	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	100 м2 покрытия	1,105	

1	2	3	4	5
101	Грунтовка бетонконтакт	кг	16,6	Материал заказчика
102	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: простая стен	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	1,105	толщина 20 мм
103	Штукатурка цемент	кг	1878,5	Материал заказчика
104	Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке: стен	100 м2 окрашиваемой поверхности	1,105	
105	Шпаклевка	кг	221	Материал заказчика
106	Эмаль ПФ-115 (расход 1м2 - 350 гр)	кг	38,7	Материал заказчика
107	Грунтовка антигрибок	кг	16,6	Материал заказчика
108	Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диаметром до 500 мм: уайт-спиритом	100 м2 обезжириваемой поверхности	0,157	
109	Уайт-спирит	л	5	Материал заказчика
110	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных за 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,157	
111	Эмаль "Krafor" для радиаторов и труб отопления, 0,9 кг (расход 150 гр на 1м2)	кг	2,4	Материал заказчика
Потолок.				
112	Очистка : вручную штукатурки с поверхностей потолков	100 м2 перетертой поверхности	0,45	
113	Обеспыливание поверхности	1 м2 обеспыливаемой поверхности	45	
114	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	100 м2 покрытия	0,45	
115	Грунтовка бетонконтакт	кг	6,75	Материал заказчика
116	Простая окраска масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям: потолков, подготовленных под окраску	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,45	
117	Эмаль ПФ-115 (расход 1м2 - 350 гр)	кг	15,8	Материал заказчика
118	Шпаклевка	кг	90	Материал заказчика
Пол.				
119	Устройство стяжек: бетонных толщиной 20 мм	100 м2 стяжки	0,45	
120	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-03	100 м2 стяжки	0,45	толщина 50 мм
121	Бетон В15 ПЗ	м3	2,3	Материал заказчика
122	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1 т	0,16875	
123	Сетка сварная 50x50x4 (ВР1 в картах 0,51x1,5м) (1 м2 - 3,75 кг) (121,9 кг)	м2	45	Материал заказчика
Раздел 10. Новый Раздел				
124	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ	100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов	0,2	
Раздел 11. Бокс №6				
Стены.				
125	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных	100 м2	3,3672	

1	2	3	4	5
126	Обеспыливание поверхности	1 м2 обеспыливаемой поверхности	336,72	
127	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	100 м2 покрытия	3,3672	
128	Грунтовка бетонконтакт	кг	50,5	Материал заказчика
129	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: простая стен	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	3,3672	толщина 20 мм
130	Штукатурка цемент	кг	5724,2	Материал заказчика
131	Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке: стен	100 м2 окрашиваемой поверхности	3,3672	
132	Шпаклевка	кг	673,4	Материал заказчика
133	Эмаль ПФ-115 (расход 1м2 - 350 гр)	кг	117,9	Материал заказчика
134	Грунтовка антигрибок	кг	50,5	Материал заказчика
135	Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диаметром до 500 мм: уайт-спиритом	100 м2 обезжириваемой поверхности	0,419	
136	Уайт-спирит	л	13,3	Материал заказчика
137	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных за 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,419	
138	Эмаль "Крафор" для радиаторов и труб отопления, 0,9 кг (расход 150 гр на 1м2)	кг	6,3	Материал заказчика
139	Запенивание мест прохода труб через стены	1 сальник	15	
140	Пена монтажная	шт	5	Материал заказчика
Потолок.				
141	Очистка : вручную штукатурки с поверхностей потолков	100 м2 перетертой поверхности	3,024	
142	Обеспыливание поверхности	1 м2 обеспыливаемой поверхности	302,4	
143	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	100 м2 покрытия	0,45	
144	Грунтовка бетонконтакт	кг	45,36	Материал заказчика
145	Простая окраска масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям: потолков, подготовленных под окраску	100 м2 окрашиваемой поверхности	3,024	
146	Эмаль ПФ-115 (расход 1м2 - 350 гр)	кг	105,8	Материал заказчика
147	Шпаклевка	кг	604,8	Материал заказчика
Пол.				
148	Устройство стяжек: бетонных толщиной 20 мм	100 м2 стяжки	0,305	толщина 50 мм
149	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-03	100 м2 стяжки	0,305	
150	Бетон В15 ПЗ	м3	1,57	Материал заказчика
Раздел 12. Строительные леса.				
151	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ	100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов	0,7	
Раздел 13. Бокс №7.				
Стены.				

1	2	3	4	5
152	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных	100 м2	0,87	
153	Обеспыливание поверхности	1 м2 обеспыливаемой поверхности	87	
154	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	100 м2 покрытия	0,87	
155	Грунтовка бетонконтакт	кг	13,1	Материал заказчика
156	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: простая стен	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,87	толщина 20 мм
157	Штукатурка цемент	кг	1479	Материал заказчика
158	Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке: стен	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,87	
159	Шпаклевка	кг	174	Материал заказчика
160	Эмаль ПФ-115 (расход 1м2 - 350 гр)	кг	30,5	Материал заказчика
161	Грунтовка антигрибок	кг	13,1	Материал заказчика
162	Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диаметром до 500 мм: уайт-спиритом	100 м2 обезжириваемой поверхности	0,122	
163	Уайт-спирит	л	3,9	Материал заказчика
164	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных за 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,122	
165	Эмаль "Крафор" для радиаторов и труб отопления, 0,9 кг (расход 150 гр на 1м2)	кг	1,8	Материал заказчика
Потолок.				
166	Очистка : вручную штукатурки с поверхностей потолков	100 м2 перетертой поверхности	0,87	
167	Обеспыливание поверхности	1 м2 обеспыливаемой поверхности	87	
168	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	100 м2 покрытия	0,87	
169	Грунтовка бетонконтакт	кг	13,1	Материал заказчика
170	Простая окраска масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям: потолков, подготовленных под окраску	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,87	
171	Эмаль ПФ-115 (расход 1м2 - 350 гр)	кг	30,5	Материал заказчика
172	Шпаклевка	кг	174	Материал заказчика
Раздел 14. Новый Раздел				
173	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ	100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов	0,2	
Раздел 15. Помещение аккумуляторщиков.				
Стены.				
174	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных	100 м2	1,546	
175	Обеспыливание поверхности	1 м2 обеспыливаемой поверхности	154,6	
176	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	100 м2 покрытия	1,546	

1	2	3	4	5
177	Грунтовка бетонконтакт	кг	23,2	Материал заказчика
178	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: простая стен	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	1,546	толщина 20 мм
179	Штукатурка цемент	кг	2628,2	Материал заказчика
180	Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке: стен	100 м2 окрашиваемой поверхности	1,546	
181	Шпаклевка	кг	309,2	Материал заказчика
182	Эмаль ПФ-115 (расход 1м2 - 350 гр)	кг	54,1	Материал заказчика
183	Грунтовка антигрибок	кг	23,2	Материал заказчика
184	Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диаметром до 500 мм: уайт-спиритом	100 м2 обезжириваемой поверхности	0,065	
185	Уайт-спирит	л	2,1	Материал заказчика
186	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных за 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,065	
187	Эмаль "Krafor" для радиаторов и труб отопления, 0,9 кг (расход 150 гр на 1м2)	кг	1	Материал заказчика
188	Простая окраска масляными составами по дереву: заполнений дверных проемов	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,08	
189	Эмаль ПФ-115 черная (расход 1м2 - 200 гр)	кг	1,6	Материал заказчика
Потолок.				
190	Очистка : вручную штукатурки с поверхностей потолков	100 м2 перетертой поверхности	0,71	
191	Обеспыливание поверхности	1 м2 обеспыливаемой поверхности	71	
192	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	100 м2 покрытия	0,71	
193	Грунтовка бетонконтакт	кг	10,7	Материал заказчика
194	Простая окраска масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям: потолков, подготовленных под окраску	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,71	
195	Эмаль ПФ-115 (расход 1м2 - 350 гр)	кг	24,9	Материал заказчика
196	Шпаклевка	кг	142	Материал заказчика
Раздел 16. Новый Раздел				
197	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ	100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов	0,5	
Раздел 17. Помещение "шиномонтаж"				
Стены.				
198	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных	100 м2	0,855	
199	Обеспыливание поверхности	1 м2 обеспыливаемой поверхности	85,5	
200	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	100 м2 покрытия	0,855	
201	Грунтовка бетонконтакт	кг	12,8	Материал заказчика

1	2	3	4	5
202	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: простая стен	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,855	толщина 20 мм
203	Штукатурка цемент	кг	1453,5	Материал заказчика
204	Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке: стен	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,855	
205	Шпаклевка	кг	171	Материал заказчика
206	Эмаль ПФ-115 (расход 1м2 - 350 гр)	кг	29,9	Материал заказчика
207	Грунтовка антигрибок	кг	12,8	Материал заказчика
208	Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диаметром до 500 мм: уайт-спиритом	100 м2 обезжириваемой поверхности	0,018	
209	Уайт-спирит	л	0,6	Материал заказчика
210	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных за 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,018	
211	Эмаль "Krafor" для радиаторов и труб отопления, 0,9 кг (расход 150 гр на 1м2)	кг	0,3	Материал заказчика
212	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м	100 п. м	0,015	
213	Подоконник 0,45х1,5 м	шт	1	Материал заказчика
Потолок.				
214	Очистка : вручную штукатурки с поверхностей потолков	100 м2 перетертой поверхности	0,264	
215	Обеспыливание поверхности	1 м2 обеспыливаемой поверхности	26,4	
216	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	100 м2 покрытия	0,264	
217	Грунтовка универсальная	кг	4	Материал заказчика
218	Простая окраска масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям: потолков, подготовленных под окраску	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,264	
219	Эмаль ПФ-115 (расход 1м2 - 350 гр)	кг	9,2	Материал заказчика
220	Шпаклевка	кг	52,8	Материал заказчика
Пол.				
221	Разборка облицовки полов: из плитки	100 м2 покрытия	0,22	
222	Устройство стяжек: из выравнивающей смеси "Наливной пол", толщиной 5 мм	100 м2 стяжки	0,22	
223	Наливной пол	кг	176	Материал заказчика
224	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 40х40 см	100 м2 покрытия	0,22	
225	Клей плиточный	кг	132	Материал заказчика
226	Керамическая плитка 400х400	м2	26,4	Материал заказчика
Раздел 18. Строительные леса.				
227	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ	100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов	0,2	
Раздел 19. Бокс №8				
Стены.				
228	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных	100 м2	1,7856	

1	2	3	4	5
229	Обеспыливание поверхности	1 м2 обеспыливаемой поверхности	178,56	
230	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	100 м2 покрытия	1,7856	
231	Грунтовка бетонконтакт	кг	26,8	Материал заказчика
232	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: простая стен	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	1,7856	толщина 20 мм
233	Штукатурка цемент	кг	3035,52	Материал заказчика
234	Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке: стен	100 м2 окрашиваемой поверхности	1,7856	
235	Шпаклевка	кг	357,12	Материал заказчика
236	Эмаль ПФ-115 (расход 1м2 - 350 гр)	кг	62,5	Материал заказчика
237	Грунтовка антигрибок	кг	26,8	Материал заказчика
238	Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диаметром до 500 мм: уайт-спиритом	100 м2 обезжириваемой поверхности	0,184	
239	Уайт-спирит	л	5,9	Материал заказчика
240	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных за 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,184	
241	Эмаль "Krafor" для радиаторов и труб отопления, 0,9 кг (расход 150 гр на 1м2)	кг	2,8	Материал заказчика
242	Простая окраска масляными составами по дереву: заполнений дверных проемов	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,02	
243	Эмаль ПФ-115 черная (расход 1м2 - 200 гр)	кг	0,7	Материал заказчика
Потолок.				
244	Очистка : вручную штукатурки с поверхностями потолков	100 м2 перетертой поверхности	0,833	
245	Обеспыливание поверхности	1 м2 обеспыливаемой поверхности	83,3	
246	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	100 м2 покрытия	0,833	
247	Грунтовка универсальная	кг	12,5	Материал заказчика
248	Простая окраска масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям: потолков, подготовленных под окраску	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,833	
249	Эмаль ПФ-115 (расход 1м2 - 350 гр)	кг	29,2	Материал заказчика
250	Шпаклевка	кг	166,6	Материал заказчика
Пол				
251	Разборка облицовки полов: из плитки	100 м2 покрытия	0,08	
252	Устройство бетонной подготовки	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0,125	толщина 150 мм
253	Бетон В15 П3	м3	12,75	Материал заказчика

1	2	3	4	5
254	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1 т	0,31238	
255	Сетка сварная 50x50x4 (ВР1 в картах 0,51x1,5м) (1 м2 - 3,75 кг) (121,9 кг)	м2	83,3	Материал заказчика
Раздел 20. Новый Раздел				
256	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ	100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов	0,5	
Раздел 21. Бокс №9.				
Стены.				
257	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных	100 м2	1,605	
258	Обеспыливание поверхности	1 м2 обеспыливаемой поверхности	160,5	
259	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	100 м2 покрытия	1,605	
260	Грунтовка бетонконтакт	кг	24,1	Материал заказчика
261	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: простая стен	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	1,605	толщина 20 мм
262	Штукатурка цемент	кг	2728,5	Материал заказчика
263	Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке: стен	100 м2 окрашиваемой поверхности	1,605	
264	Шпаклевка	кг	321	Материал заказчика
265	Эмаль ПФ-115 (расход 1м2 - 350 гр)	кг	56,2	Материал заказчика
266	Грунтовка антигрибок	кг	24,1	Материал заказчика
267	Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диаметром до 500 мм: уайт-спиритом	100 м2 обезжириваемой поверхности	0,09	
268	Уайт-спирит	л	2,9	Материал заказчика
269	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных за 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,09	
270	Эмаль "Krafor" для радиаторов и труб отопления, 0,9 кг (расход 150 гр на 1м2)	кг	1,4	Материал заказчика
271	Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток	100 м2 поверхности облицовки	0,3	
272	Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте: до 5 м3	1 м3	0,6	
273	Раствор готовый кладочный марки: 100	м3	0,2	Материал заказчика
274	Кирпич керамический одинарный, размером 250x120x65 мм, марка: 100	1000 шт.	0,24	Материал заказчика
Потолок.				
275	Очистка : вручную штукатурки с поверхностями потолков	100 м2 перетертой поверхности	0,7464	
276	Обеспыливание поверхности	1 м2 обеспыливаемой поверхности	74,64	
277	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	100 м2 покрытия	0,7464	
278	Грунтовка универсальная	кг	11,2	Материал заказчика

1	2	3	4	5
279	Простая окраска масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям: потолков, подготовленных под окраску	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,7464	
280	Эмаль ПФ-115 (расход 1м2 - 350 гр)	кг	26,1	Материал заказчика
281	Шпаклевка	кг	149,28	Материал заказчика
Раздел 22. Строительные леса.				
282	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ	100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов	0,5	
Раздел 23. Бокс №10.				
Стены.				
283	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных	100 м2	2,08	
284	Обеспыливание поверхности	1 м2 обеспыливаемой поверхности	208	
285	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	100 м2 покрытия	2,08	
286	Грунтовка бетонконтакт	кг	31,2	Материал заказчика
287	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: простая стен	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	2,08	толщина 20 мм
288	Штукатурка цемент	кг	3536	Материал заказчика
289	Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке: стен	100 м2 окрашиваемой поверхности	2,08	
290	Шпаклевка	кг	416	Материал заказчика
291	Эмаль ПФ-115 (расход 1м2 - 350 гр)	кг	72,8	Материал заказчика
292	Грунтовка антигрибок	кг	31,2	Материал заказчика
293	Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диаметром до 500 мм: уайт-спиритом	100 м2 обезжириваемой поверхности	0,169	
294	Уайт-спирит	л	5,4	Материал заказчика
295	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных за 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,169	
296	Эмаль "Krafor" для радиаторов и труб отопления, 0,9 кг (расход 150 гр на 1м2)	кг	2,5	Материал заказчика
297	Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток	100 м2 поверхности облицовки	0,66	
298	Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте: до 5 м3	1 м3	1,05	
299	Раствор готовый кладочный марки: 100	м3	0,26	Материал заказчика
300	Кирпич керамический одинарный, размером 250x120x65 мм, марка: 100	1000 шт.	0,42	Материал заказчика
Потолок.				
301	Очистка : вручную штукатурки с поверхностей потолков	100 м2 перетертой поверхности	1,5318	
302	Обеспыливание поверхности	1 м2 обеспыливаемой поверхности	153,18	

1	2	3	4	5
303	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	100 м2 покрытия	1,5318	
304	Грунтовка универсальная	кг	23	Материал заказчика
305	Простая окраска масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям: потолков, подготовленных под окраску	100 м2 окрашиваемой поверхности	1,5318	
306	Эмаль ПФ-115 (расход 1м2 - 350 гр)	кг	53,6	Материал заказчика
307	Шпаклевка	кг	306,36	Материал заказчика
Пол.				
308	Устройство бетонной подготовки	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0,192	толщина 150 мм
309	Бетон В15 П3	м3	19,7	Материал заказчика
310	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1 т	0,47869	
311	Сетка сварная 50x50x4 (ВР1 в картах 0,51x1,5м) (1 м2 - 3,75 кг) (121,9 кг)	м2	127,65	Материал заказчика
Раздел 24. Новый Раздел				
312	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ	100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов	0,7	
Раздел 25. Бокс №11.				
Стены.				
313	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных	100 м2	1,5364	
314	Обеспыливание поверхности	1 м2 обеспыливаемой поверхности	153,64	
315	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	100 м2 покрытия	1,5364	
316	Грунтовка бетонконтакт	кг	23	Материал заказчика
317	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: простая стен	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	1,5364	толщина 20 мм
318	Штукатурка цемент	кг	2611,88	Материал заказчика
319	Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке: стен	100 м2 окрашиваемой поверхности	1,5364	
320	Шпаклевка	кг	307,28	Материал заказчика
321	Эмаль ПФ-115 (расход 1м2 - 350 гр)	кг	53,8	Материал заказчика
322	Грунтовка антигрибок	кг	23	Материал заказчика
323	Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диаметром до 500 мм: уайт-спиритом	100 м2 обезжириваемой поверхности	0,089	
324	Уайт-спирит	л	2,8	Материал заказчика
325	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных за 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,089	

1	2	3	4	5
326	Эмаль "Krafor" для радиаторов и труб отопления, 0,9 кг (расход 150 гр на 1м2)	кг	1,3	Материал заказчика
327	Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток	100 м2 поверхности облицовки	0,42	
Потолок.				
328	Очистка : вручную штукатурки с поверхностей потолков	100 м2 перетертой поверхности	0,746	
329	Обеспыливание поверхности	1 м2 обеспыливаемой поверхности	74,6	
330	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	100 м2 покрытия	0,746	
331	Грунтовка универсальная	кг	11,2	Материал заказчика
332	Простая окраска масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям: потолков, подготовленных под окраску	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,746	
333	Эмаль ПФ-115 (расход 1м2 - 350 гр)	кг	26,1	Материал заказчика
334	Шпаклевка	кг	149,2	Материал заказчика
Пол.				
335	Устройство бетонной подготовки	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0,093	толщина 150 мм
336	Бетон В15 ПЗ	м3	9,7	Материал заказчика
337	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1 т	0,23325	
338	Сетка сварная 50x50x4 (ВР1 в картах 0,51x1,5м) (1 м2 - 3,75 кг) (121,9 кг)	м2	62,2	Материал заказчика
Раздел 26. Новый Раздел				
339	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ	100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов	0,5	
Раздел 27. Прочие работы.				
340	Погрузка при автомобильных перевозках: мусора строительного с погр. вручную	1т	20	
341	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза	т	20	

Материалы

Основные:



Заказчик

Вспомогательные:

Подрядчик

Машины и механизмы

Подрядчик

Составил: Гл. спец-т по стр-ву  Терецук А.П.
(должность, подпись, расшифровка)Проверил: Начальник СО  Мёдов И.И.
(должность, подпись, расшифровка)