


Технический директор
 ООО «Омсктехуглерод»
 Соломин А.И.
 «» 2025 г.

Ведомость объемов работ №

Наименование проекта: Капитальный ремонт дымовой трубы Котельной №1. Корпус 97А.

Инвентарный номер №: 00.00019584

№ п/п	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Примечание
1	2	3	4	5
Раздел 1. Спецификация демонтируемых элементов				
1	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных	100 м2	5,006	Объем=(442+58,6) / 100
2	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки: по кирпичным и бетонным поверхностям/ демонтаж металлической сетки (т)	100 м2	0,586	Объем=58,6 / 100
3	Разборка покрытий и оснований: цементно-бетонных	100 м3	0,0231	Объем=2,31 / 100
5	Разборка кладки нормальной из глиняного обыкновенного кирпича	м3	108,1	Объем=85,10+23
Демонтаж светофорной площадки				
6	Монтаж каркасов вытяжных, вентиляционных и дымовых труб высотой до 250 м/Демонтаж двутавра, уголка, полосы	т	0,802746	Объем=(12*16,770+81*3,770+36*1,510+12*20,148)/1000
7	Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали/Демонтаж	т	0,241776	Объем=(12*20,148)/1000
8	Установка металлических деталей труб: скрепляющие кольца/Демонтаж стяжных колец	т	3,96	Объем=3960/1000
Прочие работы				
9	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	1 т груза	143,2657	Объем=23,0276+5,544+114,6941
10	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 12 км	1 т груза	143,2657	
Раздел 2. Восстановление конструктива				
11	Футеровка обыкновенным глиняным кирпичом кирпичных труб высотой: до 60 м	м3	85,1	
12	Раствор кладочный, цементно-известковый, М100	м3	18,722	Материал заказчика
13	Кирпич керамический одинарный, размер 250х120х65 мм, марка 125	1000 шт	42,55	Материал заказчика
14	Кладка стволов кирпичных труб высотой: до 30 м	м3	23	
15	Раствор кладочный, цементно-известковый, М100	м3	6,9	Материал заказчика
16	Кирпич керамический одинарный, размер 250х120х65 мм, марка 125	1000 шт	10,35	Материал заказчика
17	Армирование кладки стен и других конструкций	т	0,38208	
18	Сталь арматурная, горячекатаная, периодического профиля, класс А-III, диаметр 8 мм	т	0,38208	Материал заказчика
19	Заделка трещин в кирпичных стенах: цементным раствором	10 м	1	
20	Ремонтная смесь MasterEmaco S 488 (Emaco S88C)	т	0,27	Материал заказчика

21	Сталь арматурная, горячекатаная, периодического профиля, класс А-III, диаметр 8 мм	т	0,0948	Материал заказчика
22	Расшивка швов кладки: из кирпича/Замена растворных швов в стволе	100 м2	22	
23	Раствор готовый кладочный, цементный, М100	м3	22	Материал заказчика
24	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ХС-059/ХС-010	100 м2	3,73	2 слоя
25	Грунтовка ХС-010	л	67	Материал заказчика
26	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ХВ-785	100 м2	3,73	6 слоев
27	Перхлорвиниловая эмаль ХВ-785	л	328	Материал заказчика
28	Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей: лаком ХВ-784	100 м2	3,73	2 слоя
29	Лак ХВ-784	л	86	Материал заказчика
Консоль - двутавр №14, секция площадки				
29	Установка металлических деталей труб: светофорные площадки с ограждениями	т	0,73308	Объем=((1*16,770+2*1,508+1*1,508+4*0,528+1*4,316+2*2,714+1*3,959+1*5,278+1*18,703)/1000) * 12
30	Двутавр №14Б2 С245	т	0,21	Материал заказчика
31	Пластина 8х120х200 С245	т	0,05	Материал заказчика
32	Уголок 50х5 С245	т	0,03	Материал заказчика
33	Круг д.20 С245	т	0,05	Материал заказчика
34	Уголок 50х5 С245	т	0,18	Материал заказчика
35	Лист ПВ608 С245, 1400х700	т	0,22	Материал заказчика
36	Установка закладных деталей: до 4 кг	т	0,005	Объем=((4*0,05282+8*0,01567+8*0,006066)/1000) * 12
37	Болты с шестигранной головкой, диаметр 12 (14) мм	кг	2,535	Объем=((4*0,05282) * 12
38	Гайки шестигранные, диаметр резьбы 12-14 мм	кг	1,504	Объем=(8*0,01567) * 12
39	Шайбы оцинкованные, диаметр 12 мм	кг	0,582	Объем=(8*0,006066) * 12
Люк				
40	Монтаж: конструкций дверей, люков, лазов для автокоптелок и пароварочных камер	т	0,009	
41	Прокат рифленый ромбического рифления, шириной от 1 до 1,9 м из горячекатаных листов с обрезными кромками сталь С235, толщиной: 3 мм	т	0,009	Материал заказчика
42	Петля накладная	шт	2	Материал заказчика
Секция ограждения				
43	Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали/Секция ограждения	т	0,18	Объем=((1*4,675+1*5,655+2*2,265)/1000) * 12
44	Уголок 50х5 С245	т	0,12	Материал заказчика
45	Пластина 4х50х1500 С245	т	0,054	Материал заказчика
46	Установка закладных деталей: до 4 кг	т	0,0058	Объем=((5*0,05282+10*0,01567+10*0,006066)/1000) * 12
47	Болты с шестигранной головкой, диаметр 12 (14) мм	кг	3,17	Материал заказчика, Объем=((5*0,05282)) * 12
48	Гайки шестигранные, диаметр резьбы 12-14 мм	кг	1,88	Материал заказчика, Объем=(10*0,01567/1000) * 12
49	Шайбы оцинкованные, диаметр 12 мм	кг	0,73	Материал заказчика, Объем=(10*0,006066) * 12
Устройство лестницы				

50	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	т	0,12	Объем=(15*3,699+8*3,906+3*11,310)/1000
51	Круг д.20 С245	т	0,06	Материал заказчика
52	Пластина 4х40х3100 С245	т	0,03	Материал заказчика
53	Пластина 6х80х3000 С245	т	0,03	Материал заказчика
54	Установка закладных деталей: до 4 кг	т	0,00	Объем=(24*0,05282+48*0,01567+48*0,006066)/1000
55	Болты с шестигранной головкой, диаметр 12 (14) мм	кг	1,27	Материал заказчика, Объем=(24*0,05282)
56	Гайки шестигранные, диаметр резьбы 12-14 мм	кг	0,7522	Материал заказчика, Объем=48*0,01567
57	Шайбы оцинкованные, диаметр 12 мм	кг	0,29	Материал заказчика, Объем=48*0,006066
Замок стяжного кольца				
58	Установка закладных деталей: до 4 кг	т	2,64	Объем=((2*2,826+1,532*2+0,12287*8+0,031058*4)/1000) * 269
59	Пластина 8х100х450 С245	т	1,52	Материал заказчика, Объем=(2*2,826/1000) * 269
60	Шпильки оцинкованные стяжные, диаметр 24 мм, длина 400 мм	кг	824,22	Материал заказчика, Объем=(1,532*2) * 269
61	Гайки шестигранные, диаметр резьбы 24 мм	кг	264,42	Материал заказчика, Объем=(0,12287*8) * 269
62	Шайбы оцинкованные, диаметр 24 мм	кг	33,42	Материал заказчика, Объем=(0,031058*4) * 269
Стяжные кольца				
63	Установка металлических деталей труб: скрепляющие кольца	т	6,01924	Объем=(177*25,120+1573)/1000
64	Пластина 8х100 С245	т	6,01924	Материал заказчика
Раздел 3. Раздел АР				
65	Сборка стальных подмостей и пирсов из инвентарных конструкций при высоте: свыше 12 м	т	0,9	Объем=150*6/1000
66	Подмости из профиля	т	0,9	Материал заказчика
67	Очистка поверхности щетками	м2	258	
68	Расшивка швов кладки: из кирпича/Углубление швов 10-15 мм	100 м2	0,75	Объем=75 / 100
69	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки: по кирпичным и бетонным поверхностям	100 м2	0,585	Объем=58,5 / 100
70	Сетка плетеная из проволоки, оцинкованная, диаметр проволоки 1,6 мм, размер ячейки 20х20 мм/Сетка 2-Р-20-2,0	м2	64,35	Материал заказчика
71	Оштукатуривание поверхности дымовых труб/штукатурка толщиной 30 мм кислотоупорной смесью	100 м2	0,585	Объем=58,5 / 100
72	Штукатурная кислотоупорная смесь	м3	1,780	Материал заказчика
73	Оштукатуривание поверхности дымовых труб/штукатурка толщиной 15 мм кислотоупорной смесью	100 м2	2,905	Объем=290,5 / 100
74	Штукатурная кислотоупорная смесь	м3	4,42	Материал заказчика
75	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей: лаком ХВ-784, два слоя	100 м2	2,58	Объем=258 / 100
75	Грунтовка лак ХВ-784	л	60	Материал заказчика
76	Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей: эмалью ХВ-785/белая	100 м2	1,31	Объем=131 / 100
76	Перхлорвиниловая эмаль ХВ-785, белая	л	69	Материал заказчика
77	Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей: эмалью ХВ-785/красно - коричневая	100 м2	1,27	Объем=127 / 100
78	Перхлорвиниловая эмаль ХВ-785, красно-коричневая	л	66	Материал заказчика
79	Укладка раствора	м3	0,2	Под звенья колпака
80	Цементно-песчаный раствор М100	м3	0,2	Материал заказчика
81	Смена колпаков на дымовых трубах на один канал	100 шт	0,36	
82	Звено начальное ТРН3400-14	шт	1	Материал заказчика
83	Звено основное ТРН3400-16	шт	34	Материал заказчика
84	Звено замыкающее ТРН3400-15	шт	1	Материал заказчика

85	Устройство бетонной подготовки/отмостка	100 м3	0,026	Объем=2,6 / 100
86	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В20 (М250)	м3	2,652	Материал заказчика

Примечание: Работы производятся на действующем предприятии. Высота трубы 60 м. Получение материалов со складов Заказчика и доставка к месту выполнения работ, Подрядчик осуществляет за свой счет.

Материалы основные	Заказчик
Материалы вспомогательные и прочие	Подрядчик
Машины и механизмы	Подрядчик

Проверил: Начальник СО Соловей И.С.
(должность, подпись, расшифровка)

Составил: Вед. инженер по строительству Юрков А.А.
(должность, подпись, расшифровка)